


MULTICOMSYSTEM
thinking out of the box





Produktkatalog


Digitale
Türschilder




Drahtlose-Funk-Display:


Artikelnummer	Bezeichnung
10-001 	EiB 4,2“ Elektronische Informations-Boards <ul style="list-style-type: none"> - Kabellos - Außenmaße: 104 x 88,4 x 14,3 mm (BxHxT) - Displaymaße: 84,4 x 63,6 mm (BxH) - Displaydiagonale: 106,7 mm (4,2“) - Auflösung: 400 x 300 px - Pixeldichte: 120 dpi - Farbe: schwarz / weiß / rot - Temperaturbereich: 5 bis +40 °C - Stromversorgung: Batterie (1 Pack mit 3 x CR2450) - Batterielebensdauer: +5 Jahre (bei 2 Änderungen pro Tag) - Zertifikate: CE, ROHS, FCC - Inkl. Befestigungsschiene

Artikelnummer	Bezeichnung
10-002 	EiB 5,8“ Elektronische Informations-Boards <ul style="list-style-type: none"> - Kabellos - Außenmaße: 137 x 108 x 14,3 mm (BxHxT) - Displaymaße: 118,8 x 88,2 mm (BxH) - Displaydiagonale: 147,32 mm (5,8“) - Auflösung: 648 x 480 px - Pixeldichte: 138 dpi - Farbe: schwarz / weiß / rot - Temperaturbereich: +5 bis +40 °C - Stromversorgung: Batterie (2 Pack mit 2 x CR2450) - Batterielebensdauer: 5 Jahre (bei 2 Änderungen pro Tag) - Zertifikate: CE, ROHS, FCC - Inkl. Befestigungsschiene

Artikelnummer	Bezeichnung
10-003 	EiB 7,5“ Elektronische Informations-Boards <ul style="list-style-type: none"> - Kabellos - Außenmaße: 128 x 180 x 14,3 mm (BxHxT) - Displaymaße: 97,9 x 163,2 mm (BxH) - Displaydiagonale: 190,5 mm (7,5“) - Auflösung: 480 x 800 px - Pixeldichte: 124 dpi - Farbe: schwarz / weiß / rot - Temperaturbereich: +5 bis +40 °C - Stromversorgung: Batterie (1 Pack mit 3 x CR2450) - Batterielebensdauer: 5 Jahre (bei 2 Änderungen pro Tag) - Zertifikate: CE, ROHS, FCC - Inkl. Befestigungsschiene

Artikelnummer	Bezeichnung
<p data-bbox="156 203 240 232">10-004</p> 	<p data-bbox="371 226 944 255">EiB 12,5“ Elektronische Informations-Boards</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="371 264 496 293">– Kabellos <li data-bbox="371 302 954 331">– Außenmaße: 293,6 x 231,5 x 18,0 mm (BxHxT) <li data-bbox="371 340 855 369">– Displaymaße: 252,9 x 190,0 mm (BxH) <li data-bbox="371 378 820 407">– Displaydiagonale: 317,5 mm (12,5“) <li data-bbox="371 416 699 445">– Auflösung: 1304 x 984 px <li data-bbox="371 454 628 483">– Pixeldichte: 131 dpi <li data-bbox="371 492 711 521">– Farbe: schwarz / weiß / rot <li data-bbox="371 530 810 560">– Temperaturbereich: +10 bis +45 °C <li data-bbox="371 568 976 598">– Stromversorgung: Batterie (4 Pack mit 2 x AAAA) <li data-bbox="371 607 1070 636">– Batteriebensdauer: 2 Jahre (bei 2 Änderungen pro Tag) <li data-bbox="371 645 727 674">– Zertifikate: CE, ROHS, FCC

Gateway:

Artikelnummer	Bezeichnung
10-031 	EiB Gateway <ul style="list-style-type: none">- Ansteuerung mittels Türschild-Client via Ethernet-Schnittstelle- Einfache Installation- Maße: 150 x 150 x 21 mm (BxHxT)- Gewicht: 310 Gramm- Betriebsfrequenz: 802.15.4 x 3 (2,4 Ghz), 802.15.4a (3 Ghz – 10 Ghz)- 1 Ethernet Port- Reichweite: maximal 40 m- Stromversorgung: PoE(802.11 afPSE, 10 W) oder DC 12V, 1A, (Artikelnummer 10-032 erforderlich)- Temperaturbereich: -10 bis +60 °C

Artikelnummer	Bezeichnung
10-032	Steckernetzteil 12V, 2 A, 5.5 x 2.1 Spannung (V) = 12 V; Stromstärke (A) = 2A **Für EiBGateway**

Artikelnummer	Bezeichnung
10-040	Remote Scanner Zur Aktivierung der EiB und der Supportfälle im Störfall.

Software:


Artikelnummer	Bezeichnung
10-050	<p>EiB Konfigurationssoftware</p> <p>System- und Setup-Software, voll funktionsfähiges Softwaresystem zur Erstellung der Templates über den integrierten Designer. Anbindung Der Funkschilder ID an die Gateways. Vergabe der Raumbezeichnungen. Kommunikationsschnittstelle zwischen Server und Gateway.</p> <p>Inklusive der Schnittstelle zu Exchange Server ab 2010 und CSV Dateien</p>




Starter Set:


Artikelnummer	Bezeichnung
10-205	<p>EiB 4,2“ Starter Set, bestehend aus:</p> <p>5 x EiB 4,2 SWR Vollelektronisches, kabelloses Display. Funk-Version, Low Power Technologie. 4,2“-Display schwarz-weiß-rot, Inkl. Batterien. Temperaturbereich: 0 bis +45 °C Inkl. Befestigungsschiene</p> <p>1 x Gateway zur Funkübertragung. Inkl. Netzteil 230V und Netzkabel.</p> <p>1 x Remote Scanner Zur Aktivierung der EiB und für Supportfälle im Störfall.</p> <p>EiB Konfigurationssoftware System und Setup- Software, voll funktionsfähiges Softwaresystem zur Erstellung der Templates über den integrierten Designer. Anbindung der Funkschilder ID an die Gateways. Vergabe der Raumbezeichnungen. Kommunikationsschnittstelle zwischen Server und Gateway.</p> <p>Inklusive der Schnittstelle zu Exchange Server ab 2010 und CSV Dateien</p>






Artikelnummer	Bezeichnung
<p data-bbox="156 203 240 230">10-206</p> 	<p data-bbox="371 219 831 248">EiB 5,8" Starter Set, bestehend aus:</p> <p data-bbox="371 250 592 280">5 x EiB 5,8" SWR vollelektronisches, kabelloses Display. Funk-Version, Low Power Technologie. 5,8"-Display schwarz-weiß-rot, Inkl. Batterien.</p> <p data-bbox="371 347 815 376">1 x Gateway zur Funkübertragung. Inkl. Netzteil 230V und Netzwerkkabel.</p> <p data-bbox="371 412 632 441">1 x Remote Scanner Zur Aktivierung der EiB und für Supportfälle im Störfall.</p> <p data-bbox="371 477 727 506">EiB Konfigurationssoftware System- und Setup- Software, voll funktionsfähiges Softwaresystem zur Erstellung der Templates über den integrierten Designer. Anbindung der Funkschilder ID an die Gateways. Vergabe der Raumbezeichnungen. Kommunikationsschnittstelle zwischen Server und Gateway.</p> <p data-bbox="371 667 1294 696">Inklusive der Schnittstelle zu Exchange Server ab 2010 und CSV Dateien</p>

Artikelnummer	Bezeichnung
<p data-bbox="156 1068 240 1095">10-207</p> 	<p data-bbox="371 1084 831 1113">EiB 7,5" Starter Set, bestehend aus:</p> <p data-bbox="371 1115 576 1144">5 x EiB 7,5 SWR Vollelektronisches, kabelloses Display. Funk-Version, Low Power Technologie. 7,5"-Display schwarz-weiß-rot, Inkl. Batterien. Temperaturbereich: +10 bis +45 °C</p> <p data-bbox="371 1243 687 1272">Inkl. Befestigungsschiene</p> <p data-bbox="371 1308 812 1337">1 x Gateway zur Funkübertragung. Inkl. Netzteil 230V und Netzwerkkabel.</p> <p data-bbox="371 1373 628 1402">1 x Remote Scanner Zur Aktivierung der EiB und für Supportfälle im Störfall.</p> <p data-bbox="371 1438 726 1467">EiB Konfigurationssoftware System und Setup- Software, voll funktionsfähiges Softwaresystem zur Erstellung der Templates über den integrierten Designer. Anbindung der Funkschilder ID an die Gateways. Vergabe der Raumbezeichnungen. Kommunikationsschnittstelle zwischen Server und Gateway.</p> <p data-bbox="371 1628 1123 1688">Inklusive der Schnittstelle zu Exchange Server ab 2010 und CSV Dateien</p>

Individuelle Gestaltung:

Artikelnummer	Bezeichnung
10-102 	<p>Thermisch gehärtete Glas Front für EiB 4,2“, 5,8“ und 7,5“ für die Wandmontage</p> <p>Hochwertige Kunststoffkassette mit 4 Edelstahl-Abstandshalter zur Befestigung. Abdeckung aus 3 mm thermisch gehärtetem Glas mit frei wählbarer Rahmenfarbe. (Aufbringen von Logo etc. auf Wunsch möglich.)</p>

Artikelnummer	Bezeichnung
10-103 	<p>Thermisch gehärtete Glas Front für EiB 4,2“, 5,8“ und 7,5“ für die Glaswandmontage</p> <p>Hochwertige Kunststoffkassette mit 4 Edelstahl-Abstandshalter zur Befestigung an einer Glaswand. Abdeckung aus 3mm thermisch gehärtetem Glas mit frei wählbarer Rahmenfarbe. (Aufbringen von Logo etc. auf Wunsch möglich)</p>

Artikelnummer	Bezeichnung
10-112  	<p>Thermisch gehärtete Glas Front für EiB 12,5" für die Wandmontage.</p> <p>Hochwertige Kunststoffkassette mit 4 Edelstahl-Abstandshalter zur Befestigung. Abdeckung aus 3 mm thermisch gehärtetem Glas mit frei wählbarer Rahmenfarbe (Aufbringen von Logo etc. auf Wunsch möglich)</p>

Artikelnummer	Bezeichnung
10-104	<p>Kleber für die Glaswandmontage</p> <p>Für 20 Klebepunkte</p>

Wir denken in Lösungen:

Multicomsystem ist seit vielen Jahren am Markt tätig und realisiert integrierte, individuelle und auf unterschiedliche Branchen zugeschnittenen Sicherheits- und Kommunikationslösungen.

Dazu gehören:

- Modular aufgebaute Systemsäulen
- Vorbeugende Brandschutz Einrichtungen
- Digitale Hinweissysteme
- End-to-End Tracking-Lösung für Assets

Professionalität, Kompetenz und Erfahrung sowie stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios machen uns zum richtigen Partner, der Sie bei der Optimierung Ihrer Prozesse berät und Ihnen maßgeschneiderte Lösungen bietet.

Im Zuge einer persönlichen Beratung unterstützen wir Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Ideen und entwickeln gemeinsam mit ihnen die optimale Lösung für Ihr Unternehmen.

Unsere Flexibilität und Kompetenz zeichnen uns aus und geben Ihnen das nötige Vertrauen und die Sicherheit, Ihr Projekt in den richtigen Händen zu wissen.

Multicomsystem – thinking out of the box!

MULTICOMSYSTEM

thinking out of the box

Multicomsystem OHG
Heinrich-Lersch-Str. 18a
40721 Hilden
T.: 0211 580 980 20
info@multicomsystem.de
www.multicomsystem.de

